

PERGOLA ZENA

Découvrez notre pergola *Zena*, le choix populaire et abordable pour transformer votre espace extérieur. *Zena* signifie chaleur d'accueil — une évocation directe de ce que représente un espace extérieur pensé pour partager, se détendre et profiter de l'instant présent. Avec son design contemporain et son coût abordable, cette pergola allie fonctionnalité et esthétique.



Informations générales

Projet sur mesure

3 couleurs de base : blanc, noir et gris anthracite

Couleurs supplémentaires (option supplémentaire \$)

Style épuré & élégant

Qualité supérieure

100 % aluminium. Résistant.

Garantie

Garantie à vie limitée sur la structure

Garantie limitée 5 ans sur le moteur (s'il y a lieu)

Caractéristiques

- Système à manivelle
- Possibilité d'un système motorisé (**option supplémentaire \$**)
- Louvres orientables de 0 à 90 degrés (120 degrés si système motorisé)
- Les pattes peuvent atteindre une hauteur maximale de 9,66 pieds
- La hauteur est définitive à l'installation
- Système de gouttières intégrées
- Écoulement de l'eau dans les pattes
- Joints étanches
- Différentes possibilités de conception possible
- Fabriqué avec des pièces importées d'Asie et d'Europe
- Charge maximale : 180 kg par mètre carré. Nous vous conseillons impérativement de laisser les louveres ouvertes en hiver afin d'éviter les dommages causés par le gel et le dégel.
- Résistance au vent : 117 km/h
- Poids : 15 kg par mètre carré

Par section : La projection maximale de la structure est de 16 pieds. La largeur maximale est de 12 pieds.

** Veuillez noter que les louveres peuvent seulement être perpendiculaires à la maison dans le cas d'une pergola 12x16. Pour les avoir parallèles à la maison (sens du 16 pieds), il faut alors deux sections puisque nos louveres ont une longueur maximale de 12 pieds.

Spécifications



Louvres

6,6 x 1,37 x 0,05 po
(16,8 x 3,5 x 0,15 cm)




Poutres et gouttières

5,5 x 3,3 x 0,05 po
(14 x 8,5 x 0,15 cm)




Pattes


4,7 x 4,7 x 0,04 po
(12 x 12 x 0,15 cm)



Louvres
fermées



Fixation



Louvres
ouvertes

Un espace minimum de 10 pouces est nécessaire entre le bas de la poutre et le haut des louveres pour l'installation.



info@solpergolas.com
www.solpergolas.com